



1D ve 2D



Megapiksel



IP52



Çift
Arayüz

1,5 m
düşme



EasySet
(Kolay
kurulum)



Garanti 5
Yıl



**HR32 Marlin
Coded**

El Tipi Okuyucular

Özellikler

Megapiksel kamera.

HR32 Marlin Coded , barkod taramada en iyi serilerden biridir. Hangi tür barkod gösterilirse gösterilsin, megapiksel kamerası kullanıcıların çok küçük ve yüksek çözünürlüklü kodlar da dahil olmak üzere 1D ve 2D barkodları etkileyici bir hızla ve kolaylıkla taramasını sağlar.

Dayanıklı Yapı.

Perakende ortamındaki kullanıcılar, güçlü dış yüzey ve 1,5 m'ye kadar düşme dayanımından faydalanacaklar. IP52 koruma sınıfına sahip cihaz, suya ve toza karşı korumalıdır.

Üstün ergonomi.

HR32 Marlin Coded , perakende ve lojistik alanında

tarama yoğun kullanım için ideal çözümdür. Tarayıcı, herhangi bir kullanıcının eline rahatça oturarak uzun süreli çalışmanın verdiği yorgunluğu azaltır.

Çok yönlü tarama kabiliyeti.

İster kağıt üzerinde isterse ekran üzerinde kullanılabilecek bir barkod tarayıcıya ihtiyacınız olsun, HR32 Marlin Coded ile üstesinden gelebileceksiniz. Cihaz, hem geleneksel hem de yeni geliştirilen uygulamalar için benzersiz tarama performansı sunar.

Sarmal kablo ile sunulur.

Katlanabilir akıllı ayak mevcuttur.

Katlanabilir akıllı ayağı aksesuar olarak veya tarayıcı ile set olarak sipariş edebilirsiniz..

Önerilen endüstriler



Perakende



Ağırlama



Finans



Sağlık
hizmetleri



Posta

HR32 Marlin Coded Teknik özellikler

Veri Yakalama

1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey dahil olmak üzere belli başlı tüm 1D sembolojileri.
2D	PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Maxicode dahil olmak üzere belli başlı tüm 2D sembolojileri.
Görüntü Sensörü	CMOS 1280 x 800
Hedefleme	Yeşil LED
Aydınlatma	Kırmızı LED (625±10 nm) / Beyaz LED
Tarama Yöntemleri	Tetik Modu (Seviye, Darbe), Yakalama Modu, Sürekli Mod
Tarama hızı	Saniyede 60 kare
Okuma Derinliği EAN13 (13mil)	45-510mm
Okuma Derinliği Code 39 (5mil)	75-220mm
Okuma Derinliği PDF417 (6.67mil)	70-215mm
Okuma Derinliği Data Matrix (10mil)	50-220mm
Alan Derinliği QR (15mil)	20-330mm
Yatay Görüş Alanı	39°
Dikey Görüş Alanı	24°
Tarama Yatış Açısı	360°
Tarama Açısı Aralığı	±55°
Verev Tarama Açısı	±55°
Minimum Baskı Kontrastı	%25

Performans

İşlemci	1 GHz, X1500
---------	--------------

Fiziksel

Düğmeler	Tetik
5VDC Çalışma akımı	238,2mA (tipik), 260,5mA (maks.)
5VDC Bekleme akımı	71,3mA
Boyutlar (mm)	113,5(G) × 73,3(D) × 159,0(Y)
Giriş Gerilimi	5VDC ±%5
Arayüzler	RS-232, USB
Malzeme	PC, ABS
Bildirimler	Bip, LED göstergesi
Güç Tüketimi	1289,6mW (tipik)
Güç Kaynağı Girişi	DC5V, 1.5A
Güç Kaynağı Çıkışı	AC100~240V, 50~60Hz
Ağırlık	162g

Çevresel

Ortam Işıığı	0 ~ 100000 lüks (doğal ışık)
--------------	------------------------------

Newland AIDC EMEA

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Bizimle veya size yakın bir ortakla iletişim kurmaktan çekinmeyin.

Gezmet newland-id.com/partners

Özellikler haber vermeden değişiklik tabidir.

© Newland AIDC EMEA 2025, her hakkı saklıdır.



HR32 Marlin Coded Teknik özellikler

Çalışma Sıcaklığı	-20°C ila 60°C (-4°F ila 140°F)
Depolama Sıcaklığı	-40°C ila 70°C (-40°F ila 158°F)
Nem	%5~%95 (yoğuşmasız)
Elektrostatik Deşarj (ESD)	±15 kV (hava deşarjı), ±8 kV (doğrudan deşarj)
Düşme	1,5m
IP Sınıfı	IP52

Yazılım

Yapılandırma Araçları	EasySet (Kolay kurulum)
-----------------------	-------------------------

Sertifikalar

Donanım	CE, FCC, RoHS, IEC62471, KC
---------	-----------------------------

Garanti

Standart	5 yıl
----------	-------

Newland AIDC EMEA

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Bizimle veya size yakın bir ortakla iletişim kurmaktan çekinmeyin.

Gezmet newland-id.com/partners

Özellikler haber vermeden değişiklik tabidir.

© Newland AIDC EMEA 2025, her hakkı saklıdır.