



Gelişmiş kağıt kullanımlı güçlü dual 9 iğneli nokta vuruşlu yazıcılar

Zorlu çalışma ortamları için hızlı, güvenilir baskı

ML5720eco ve geniş şaryolu ML5721eco hızlı baskının, güvenilirliğin ve esnek kağıt kullanımının gerekli olduğu yerler için geliştirilmiştir. Kalın formları ve ağır işleri yönetebilme becerisiyle bu nokta vuruşlu yazıcılar üretim, araç tamir/servis merkezleri, depolar, laboratuvarlar, toptancılar ve nakliye komisyoncuları gibi zorlu ortamlarda kullanım için uygundur. İsterseniz faturaları, toplama listelerini, arama günlüğü sliplerini, biletleri, fişleri, formları veya çok parçalı belgeleri yazdırıyor olun, ML5720eco/ML5721eco işlemlerinizi sorunsuz şekilde halleder ve müşterilerinizi memnun eder. ML5720 kompakt tasarımı sayesinde bankaların ön masaları, seyahat acentaları, istasyonlar veya muayenehaneler gibi alanın sınırlı olduğu yerler için idealdir.

Esnek, Çevre dostu ve düşük maliyetli

ML5720eco/5721eco çevre dostu teknoloji ile geliştirilmiştir. Uyku modunda sadece 1,5 W değerinde enerji tüketimi ile, kullanım maliyetleriniz ve elektrik tüketiminiz asgari düzeyde tutulmakla birlikte, karbon salınımınız da azaltılmış olur.

Daha fazla sayıda kağıt yolu size esneklik tanır.

Üç traktör besleme yolu çok nüshalı formları ve sürekli formları önden, arkadan veya alttan alabilir. İki sürtünmeli besleme yolu tek sayfaları, kartları ve zarfları önden veya üstten alabilir.

İtmeli ve çekmeli traktör seçimi sayesinde birden fazla sürekli form istendiğinde kullanıma alınır. Opsiyonel Rulo Kağıt Standı (sadece ML5720eco) değişken kağıt uzunluklarına sahip uygulamalar için uygun maliyetli bir çözümdür.

OKI'nin müşterilerine karşı sorumluluğu

OKI markası kanıtlanmış güvenilirlik ve değere sahip bir markadır. OKI olarak müşterilerimizin uzun dönemli iş performansını bütçelerini zorlamadan artıran yazıcılar sunmaktayız. Nokta vuruşlu yazıcı endüstrisinde yarım yüzyıla yakın süreli tecrübeye sahip OKI, sınıfında en iyi, düşük maliyetli, güvenilir ve kullanımı kolay yazıcıları sunar. Ürününüzü hiç bir ek maliyet ödemediğinizde kaydederek 3 yıl garanti avantajımızdan yararlanın.

Başlıca Özellikler:

Daha hızlı işlemler

- Daha hızlı işlemler için 7 nüshalı formları ve listeleri saniyede 700 karaktere ulaşan baskı hızlarıyla yazdırır

Güçlü ve güvenilir

- En zorlu çalışma ortamlarında çalışır
- 25.000 saate varan Arızasız Geçen Ortalama Süre (MTBF) değeri

Kurulumu ve kullanımı kolay

- Sorunsuz tak ve yazdır için dahili Microline, Epson ve IBM uyumluluğu
- Basit 'Temiz eller' şerit değişimi yeni bir şerit takarken gecikmeyi, karmaşayı veya zorluğu önler

Paradan tasarruf

- Uzun ömürlü şerit (8 milyon karakter ML5720eco, 13 milyon karakter ML5721eco)
- Uyku modunda düşük enerji tüketimi
- Sayfa başına düşük maliyet

Esnek kağıt kullanımı

- Dört adet kağıt yolu formları, tek sayfaları ve sürekli formları alabilir

Çevre Dostu

- Çevre dostu teknoloji, uyku modu sadece 1,5 W harcar
- Sıfır karbon tesislerinde üretilmiştir

Huzurunuz için

- Standart olarak üç yıllık garanti

Mevcut modeller:

ML5720eco

Dar şaryo

ML5721eco

Geniş şaryo



ML5720eco/ML5721eco - Nokta Vuruşlu Yazıcılar

YAZICI	
İğne sayısı	dual 9
Sütunlar	ML5720eco: 80(10 cpi); 160 (sıkıştırma modunda maksimum) ML5721eco: 136(10 cpi); 272 (sıkıştırma modunda maksimum)
Karakter aralığı	5/6/7,5/8,5/10/12/15/17,1/20 aralık ve orantısız
Baskı hızı	Süper Taslak Hız: 700 cps(12 cpi); Yüksek Hız : 600 cps (10/12/15/17,1/20 cpi); Taslak: 450 cps (10/12/15/20 cpi); Taslak: 431 cps (17,1 cpi); Mektup Kalitesine Yakın: 113 cps (10/12/15 cpi); Mektup Kalitesine Yakın: 108 cps'e(17,1/20cpi) kadar

ARABİRİM VE YAZILIM	
Arayüzler	IEEE 1284 paralel arabirim, USB 2.0 (tam hızlı)
Opsiyonel arayüzler	Ethernet 10/100, Seri RS232C
Emülasyonlar	Epson FX ESC/P, IBM PPR, ML
Yazı tipleri ve fontlar	SSD, HSD, Draft, Courier (ölçeklenebilir), Gothic (ölçeklenebilir), OCR-B
Font stilleri	Emphasised, Enhanced, Double Width, Double Height, Italics, Superscript, Subscript, Underline, Overscore
Barkod fontları	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Code39, Interleaved 2of5, Code128(A/B/C), CODABAR (NW-7), POSTNET, Industrial 2of5, Matrix 2of5
Yazıcı sürücüsü ¹	Windows 2000 / XP (32-bit & 64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit)
Yardımcı programlar	Durum Monitörü, Tuş Ayar Yazılımı, Menu ayar yazılımı, TOF ayar yazılımı, Ağ Kurulum Yazılımı, LPR utility

KAĞIT BESELEME	
Kağıt	Kesik Yaprak (tek kağıt), Sürekli Form (tek veya, çok nüshalı), Rulo kağıt (sadece ML5720eco), Zarf, Kart, Etiket (tek yaprak veya sürekli form)
Sürekli form (genişlik)	ML5720eco: 76,2 - 254,0mm; ML5721eco: 76,2 - 406,4mm
Sürekli form (uzunluk)	76,2 - 558,8mm
İlk basılabilir satır (sayfasından üst kısmından)	Sürekli form: 2,12 mm; Tek kağıt: 0,5 mm
Kopyalama özelliği	1 orijinal + 6 kopya'ya kadar
Çok nüshalı kağıt kalınlığı	Önden/arkadan itmeli besleme: 0,36 mm; Önden/arkadan çekmeli besleme ve önden/arkadan itmeli/çekmeli besleme: 0,44 mm; Alttan çekmeli besleme: 0,48 mm
Kağıt besleme	Elle yükleme: Önden veya arkadan giriş, üstten çıkış; İtmeli Traktör: Önden veya arkadan giriş, üstten çıkış; Çekmeli Traktör: Önden veya arkadan veya alttan giriş, üstten çıkış
Opsiyonel kağıt besleme	Tek Kağıt Besleme Ünitesi, İtmeli Traktör (önden/arkadan besleme), Çekmeli Traktör (alttan besleme), Rulo Kağıt Standı (sadece ML5720eco)

¹En son yayınlanan sürücü bilgileri ve işletim sistemi uyumluluğu için OKI Printing Solutions web sitesine göz atın

Sarf Malzemeleri Bilgileri: Donanımınızdan en iyi kaliteyi ve performansı elde etmek için yalnız OKI Printing Solutions Orijinal kartuşlarını kullanın. OKI Printing Solutions orijinal markasına sahip olmayan ürünler yazıcınızın performansını etkileyebilir ve ürününüzün garanti kapsamından çıkmasına neden olabilir.



Tek Kelimeyle Eşsiz - 3 Yıl Garanti

Cihazlarımızı bağımsız testlerle onaylanan en yüksek kalite ve teknoloji standartları ile üretilmiştir. Ürünlerimizin yüksek kalitesinden o kadar eminiz ki sizin için standart garanti süresini ücretsiz olarak 3 yıla uzatıyoruz. Satın alma tarihinden sonraki 30 gün içerisinde ürününüzü kaydederek bu her şey dahil eşsiz teklifimizden yararlanabilirsiniz. OKI tarafından karşılanmaktadır! Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin: www.oki.com.tr/garanti
Kayıt edilmemiş ürünler için standart 2 yıl garantisi geçerlidir.

GENEL ÖZELLİKLER	
Tampon bellek	128 Kb
Güç kaynağı	Tek faz 220 – 240 VAC, +/- %10
Güç tüketimi	ISO/IEC 10561 Letter, Draft, Range1: 52 W; Uyku modu: 1,5 W (opsiyonel eklenti olmadan)
Gürültü seviyesi	Normal: 57 dB(A); Sessiz: 55 dB(A); Sessiz mod: 52 dB(A)
Boyutlar (Y x G x D)	ML5720eco: 191 x 438 x 375mm; ML5721eco: 191 x 592 x 375mm
Ağırlık	ML5720eco: Yaklaşık 7,5 kg; ML5721eco: Yaklaşık 10 kg
Baskı Kafası ömrü	400 milyon karakter
Güvenilirlik	MTBF: 25.000 saat
Garanti	Satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde ürün kaydı yapıldığı takdirde, 3 yıllık uzatılmış garanti
Ürün kodları	ML5720eco: 44209905; ML5721eco: 44210005

AKSEUARLAR (ÜRÜN KODLARI)	
Tek Kağıt Besleme Ünitesi	ML5720eco: 44497402; ML5721eco: 44497502
İtmeli Traktör (önden/arkadan besleme)	ML5720eco: 44454902; ML5721eco: 44455002
Çekmeli Traktör (alttan besleme)	ML5720eco: 44753902; ML5721eco: 44754002
Rulo Kağıt Standı	09002332 (ML5720eco)
Seri RS232C	44455102
Ethernet 10/100	44455302

SARF MALZEMELERİ (ÜRÜN KODLARI)	
Şerit (8 milyon karakter)	44173405 (ML5720eco)
Şerit (13 milyon karakter)	44173406 (ML5721eco)

UYARI! Bu ürün EN55022 Sınıf B ile uyumludur. Ancak opsiyonel ağ arabirim kartı veya opsiyonel kesik yaprak besleyici ile donatıldığında, EN55022 ile uyum Sınıf A'dır. Ev içi kullanımda bu yapılandırma radyo parazitine neden olabileceğinden, kullanıcının yeterli kontrol önlemlerini alması gerekebilir.



© 2011 Oki Europe Ltd. Oki Printing Solutions, Oki Europe Ltd.'nin ticari markasıdır Sürüm 1.0 01/2011. OKI Printing Solutions, teknik özellikleri haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

OKI Sistem Ltd
Harman sok., Duran İş Merkezi
Kat: 6, Daire: 4, Levent, İstanbul
34394, Türkiye
tel : +90 (212) 279 23 93
faks : +90 (212) 279 23 66
www.oki.com.tr

OKI