

ML5790eco/ML5791eco Teknik Özellikleri

OKI
PRINTING SOLUTIONS



Çok nüshalı, sürekli form baskı uygulamaları için mükemmel 24 iğneli nokta vuruşlu yazıcı

Perakende ve servis sektörlerinde ve her türlü fatura ve sipariş baskı uygulamalarında hızlı, güvenilir, üstün kaliteli baskı

ML5790eco ve geniş şaryolu ML5791eco hızlı baskının, güvenilirliğini ve çok amaçlı kağıt kullanımının ve yüksek kalitede yazının gerekli olduğu yerler için idealdir. İsterseniz faturaları, satın alma emirlerini, elektronik tabloları, toplama listelerini, arama günlüğü sliplerini, biletleri, fişleri veya çok parçalı belgeleri yazdırıyor olun, ML5790eco/ML5791eco işlemlerinizi sorunsuz şekilde gerçekleştirir ve müşterilerinizi memnun eder. ML5790'in kapladığı küçük yer, bankaların gişeleri, seyahat acentaları, istasyonlar veya muayenehaneler gibi alanın sınırlı olduğu yerler için idealdir.

Esnek, Çevre dostu ve düşük maliyetli

ML5790eco/5791eco çevre dostu teknoloji ile geliştirilmiştir. Uyku modunda sadece 1,5 W değerinde enerji tüketimi ile, kullanım maliyetleriniz ve elektrik tüketiminiz asgari düzeyde tutulmakla birlikte, karbon salınımınız da azaltılmış olur. Daha fazla sayıda kağıt yolu size esneklik tanır. Üç traktör besleme yolu çok nüshalı formları ve sürekli formları önden, arkadan veya alttan alabilir. İtmeli ve çekmeli traktör seçimi sayesinde birden fazla sürekli form istenildiğinde kullanıma alınır. İtmeli ve çekmeli traktörler isteğe bağlı olarak kullanılmak üzere ve çok nüshalı ve sürekli formları daha etkin kullanmak için kalıcı sabit yüklemeye imkan tanır. Opsiyonel Rulo Kağıt Standı (sadece ML5790eco) değişik kağıt uzunluklarına sahip uygulamalar için uygun maliyetli bir çözümdür.

OKI'nin müşterilerine karşı sorumluluğu

OKI markası kanıtlanmış güvenilirlik ve değere sahip bir markadır. OKI olarak müşterilerimizin uzun dönemli iş performansını bütçelerini zorlamadan artıran yazıcılar sunmaktayız. Nokta vuruşlu yazıcı endüstrisinde sahip OKI, sınıfında en iyi, düşük maliyetli, güvenilir ve kullanımı kolay yazıcıları sunar. Ürününüzü hiç bir ek maliyet ödmeden kaydettirerek 3 yıl garanti avantajımızdan yararlanın.

Başlıca Özellikler: Daha hızlı işlemler

- Daha hızlı işlemler için 6 nüshalı formları ve raporları saniyede 576 karaktere ulaşan baskı hızlarıyla yazdırır

Üstün baskı kalitesi

- 24 iğne daha keskin, ayrıntılı yazılar meydana getirir
- Üstün baskı kalitesi için ölçeklenebilir fontlar
- Müşteri fişleri için Mektup kalitesinde baskılar

Güçlü ve güvenilir

- En zorlu çalışma ortamlarına uyum sağlar
- 25.000 saate varan Arızasız Geçen Ortalama Süre (MTBF) değeri

Kurulumu ve kullanımı kolay

- Sorunsuz tak ve yazdır için dahili Epson ve IBM uyumluluğu
- Basit 'Temiz eller' şerit değişimi yeni bir şerit takarken gecikmeyi, karmaşayı veya zorluğu önler

Paradan tasarruf

- Uzun ömürlü şerit (8 milyon karakter ML5790eco, 13 milyon karakter ML5791eco)
- Uyku modunda düşük enerji tüketimi
- Sayfa başına düşük maliyet

Esnek kağıt kullanımı

- Dört adet kağıt yolu formları, kesik yaprakları ve sürekli formları alabilir

Çevre dostu

- Çevre dostu teknoloji, uyku modu sadece 1,5W harcar
- Sıfır karbon tesislerinde üretilmiştir

Huzurunuz için

- Standart olarak üç yıllık garanti

Mevcut modeller:

ML5790eco
Dar şaryo
ML5791eco
Geniş şaryo



ML5790eco/ML5791eco - Nokta Vuruşlu Yazıcılar

YAZICI	
İğne sayısı	24
Sütunlar	ML5790eco: 80(10 cpi); 160 (sıkıştırma modunda maksimum) ML5791eco: 136(10 cpi); 272 (sıkıştırma modunda maksimum)
Karakter aralığı	5/6/7.5/8.5/10/12/15/17.1/20 aralık ve orantısal
Baskı hızı	Yüksek Taslak Hız: 576cps (12cpi); Yüksek Taslak Hız: 480cps (10cpi); Taslak: 540cps (15cpi); Taslak: 432cps (12cpi); Taslak: 360cps (10/20cpi); Taslak: 309cps (17.1cpi); Mektup Kalitesi: 240cps (20cpi); Mektup Kalitesi: 206cps (17.1cpi); Mektup Kalitesi: 180cps (15cpi); Mektup Kalitesi: 144cps (12cpi); Mektup Kalitesi: 120cps (10cpi)

ARABİRİM VE YAZILIM	
Arayüzler	IEEE 1284 paralel arabirim, USB 2.0 (tam hızlı)
Opsiyonel arayüzler	Ethernet 10/100, Seri RS232C
Emülasyonlar	Epson LQ ESC/P2, IBM PPR, IBM AGM
Yazıcı tipleri ve fontlar	HSD, Draft, Courier (ölçeklenebilir), Roman (ölçeklenebilir), Swiss (ölçeklenebilir), Swiss Bold, Orator, Gothic, Prestige, OCR-A, OCR-B
Font stilleri	Emphasised, Enhanced, Double Width, Double Height, Italics, Outline, Shadow, Superscript, Subscript, Underline
Barkod fontları	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Code39, Interleaved 2of5, Code128(A/B/C), CODABAR (NW-7), POSTNET, Industrial 2of5, Matrix 2of5
Yazıcı sürücüsü ¹	Windows 2000 / XP (32-bit & 64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit)
Yardımcı programlar	Durum Monitörü, Tuş Ayar Yazılımı, Menu ayar yazılımı, TOF ayar yazılımı, Ağ Kurulum Yazılımı, LPR utility

KAĞIT BESLEME	
Kağıt	Kesik Yaprak (tek yaprak), Sürekli Form (tek parçalı, çok parçalı), Rulo kağıt (sadece ML5790eco), Zarf, Kart, Etiket (tek yaprak veya sürekli form)
Sürekli form (genişlik)	ML5790eco: 76.2 - 254.0mm; ML5791eco: 76.2 - 406.4mm
Sürekli form (uzunluk)	76.2 - 558.8mm
İlk basılabilir satır (sayfasından üst kısmından)	Sürekli form: 2,12 mm; Tek kağıt: 0,5 mm
Kopyalama özelliği	1 orijinal + 5 kopya'ya kadar
Çok nüshalı kağıt kalınlığı	Önden/arkadan itmeli besleme: 0,36 mm; Önden/arkadan çekmeli besleme ve önden/arkadan itmeli/çekmeli besleme: 0,44 mm; Alttan çekmeli besleme: 0,48 mm
Kağıt besleme	Elle yükleme: Önden veya arkadan giriş, üstten çıkış; İtmeli Traktör: Önden veya arkadan giriş, üstten çıkış; Çekmeli Traktör: Önden veya arkadan veya alttan giriş, üstten çıkış
Opsiyonel kağıt besleme	Tek Kağıt Besleme Ünitesi, İtmeli Traktör (önden/arkadan besleme), Çekmeli Traktör (alttan besleme), Rulo Kağıt Standı (sadece ML5790eco)

¹En son yayınlanan sürücü bilgileri ve işletim sistemi uyumluluğu için OKI Printing Solutions web sitesine göz atın.

Sarf Malzemeleri Bilgileri: Donanımınızdan en iyi kaliteyi ve performansı elde etmek için yalnız OKI Printing Solutions Orijinal kartuşlarını kullanın. OKI Printing Solutions orijinal markasına sahip olmayan ürünler yazıcınızın performansını etkileyebilir ve ürününüzün garanti kapsamından çıkmasına neden olabilir.



Tek Kelimeyle Eşsiz - 3 Yıl Garanti

Cihazlarımız bağımsız testlerle onaylanan en yüksek kalite ve teknoloji standartları ile üretilmiştir. Ürünlerimizin yüksek kalitesinden o kadar eminiz ki sizin için standart garanti süresini ücretsiz olarak 3 yıla uzatıyoruz. Satın alma tarihinden sonraki 30 gün içerisinde ürününüzü kaydederek bu her şey dahil eşsiz teklifimizden yararlanabilirsiniz. OKI tarafından karşılanmaktadır! Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin: www.oki.com.tr/garanti Kayıt edilmemiş ürünler için standart 2 yıl garanti geçerlidir.

UYARI! Bu ürün EN55022 Sınıf B ile uyumludur. Ancak opsiyonel ağ arabirim kartı veya opsiyonel kesik yaprak besleyici ile donatıldığında, EN55022 ile uyum Sınıf A'dır. Ev içi kullanımda bu yapılandırma radyo parazitine neden olabileceğinden, kullanıcının yeterli kontrol önlemlerini alması gerekebilir.



© 2011 Oki Europe Ltd. Oki Printing Solutions, Oki Europe Ltd.'nin ticari markasıdır Sürüm 1.0 01/2011. OKI Printing Solutions, teknik özellikleri haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

GENEL ÖZELLİKLER	
Tampon Bellek	128Kb
Güç kaynağı	Tek faz 220 – 240 VAC, +/- %10
Güç tüketimi	ISO/IEC 10561 Letter, Roman, Range1: 52W; Uyku modu: 1.5W (opsiyonel eklenti olmadan)
Gürültü seviyesi	Normal: 57dB(A); Sessiz: 52dB(A); Sessiz mod: 49dB(A)
Boyutlar (Y x G x D)	ML5790eco: 191 x 438 x 375mm; ML5791eco: 191 x 592 x 375mm
Ağırlık	ML5790eco: Yaklaşık 7,5 kg; ML5791eco: Yaklaşık 10 kg
Baskı Kafası ömrü	400 milyon karakter
Güvenilirlik	MTBF: 25.000 saat
Garanti	Satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde ürün kaydı yapıldığı takdirde, 3 yıllık uzatılmış garanti
Ürün kodları	ML5790eco: 01293101; ML5791eco: 01293201

AKSESUARLAR (ÜRÜN KODLARI)	
Tek Kağıt Besleme Ünitesi	ML5790eco: 44497402; ML5791eco: 44497502
İtmeli Traktör (önden/arkadan besleme)	ML5790eco: 44454902; ML5791eco: 44455002
Çekmeli Traktör (alttan besleme)	ML5720eco: 44753902; ML5721eco: 44754002
Rulo Kağıt Standı	09002332 (ML5790eco)
Seri RS232C	44455102
Ethernet 10/100	44455302

SARF MALZEMELERİ (ÜRÜN KODLARI)	
Şerit (8 milyon karakter)	44173405 (ML5790eco)
Şerit (13 milyon karakter)	44173406 (ML5791eco)

OKI Sistem Ltd
Harman sok., Duran İş Merkezi
Kat: 6, Daire: 4, Levent, İstanbul
34394, Türkiye
tel : +90 (212) 279 23 93
faks : +90 (212) 279 23 66
www.oki.com.tr

OKI
PRINTING SOLUTIONS