



Beyaz veya şeffaf spot renkli A3 renkli yazıcı

OKI; olağanüstü yazdırma kalitesi, daha yüksek yazdırma hızları, daha düşük toplam sahip olma maliyeti, eksiksiz ortam esnekliği ve beşinci renkle yazdırma seçeneği sunan Pro9541dn ile grafik sanatlarında yazdırma deneyimini yepyeni bir düzeye çıkarıyor. Artık tüm işlem renklerine ek olarak, istediğinizde beyaz veya şeffaf parlak renkle de yazdırabilirsiniz.

Pro9541dn, renk derinliği ve yazdırma kalitesini optimize ederek spot ve işlem renkleri de dahil olmak üzere gelişmiş renk yönetimi sağlayan EFI Fiery XF 5.0 sunucusuyla tamamen uyumludur.

Dijital LED yazdırmada bir ilk: CMYK +1

Pro9541dn, tüm işlem renklerine ek olarak beyaz renkle de yazdırmanızı sağlayan, uygun maliyetli ve benzersiz bir yüksek tanımlı yazıcıdır.

- Tüm işlem CMYK renkleriyle yazdırın
- Artık spot rengiyle de (beyaz veya şeffaf) kullanabilirsiniz
- Koyu veya şeffaf ortamda etkileyici renk canlılığı

Etkileyici yüksek tanımlı renk

Pro9541dn, mümkün olan en net ve canlı yazdırma çıkışını üretmek için dijital LED teknolojisini ve Çok Seviyeli ProQ teknolojisini bir arada kullanır.

- 1200 x 1200 dpi seviyesinde üstün yazdırma çözünürlüğü
- Çok Seviyeli ProQ teknolojisi, renkli yazdırma çıkışını geliştirir
- Gelişmiş renk yönetimi için EFI Fiery® XF ile tamamen uyumludur

Düşük toplam sahip olma maliyeti

Pro9541dn, yüksek düzeyde rekabetçi yatırım maliyeti ile ultra yüksek kapasiteli toner kartuşlarını bir araya getirerek, yüksek kapsam ve kaliteye ihtiyaç duyulan durumlarda gerekli olan daha düşük toplam sahip olma maliyetini sunar.

- Yüksek düzeyde rekabetçi ilk yatırım maliyeti
- Ultra yüksek kapasiteli toner kartuşları ve tamburlarıyla daha düşük çalıştırma maliyetleri
- Daha az atık için ayrı toner ve tamburlar
- Daha düşük enerji tüketimi için enerji verimliliği

Güvenebileceğiniz hız

Pazardaki en yüksek yazdırma hızlarını sunan Pro9541dn, kısa sürede istek üzerine yazdırma performansını hızlandırır.

- 8 saniyenin altında ilk yazdırma süresi
- 28 ppm renkli/siyah beyaz A3 yazdırma hızı (Renkli/siyah beyaz A4'te 50 ppm'ye kadar)

- Hızlı baskılar için 2 GB RAM ve 1,2 GHz işlemci

Rakipsiz ortam esnekliği

Ortam esnekliğiyle rakiplerini geride bırakan Pro9541dn, şirket bünyesinde tüm ortamlara yazdırma imkanı sunar.

- A6 - SRA3 ve 1,3 m'ye varan afiş uzunluklarıyla en geniş kapsamlı kağıt işleme
- Tek taraflı 360 g/m² ve çift taraflı 320 g/m²'ye kadar kağıt hamuruna yazdırma
- Standart olarak çift taraflı yazdırma
- Parlak kağıt, film, transfer kağıdı, su geçirmez kağıt ve daha birçok ortama yazdırma
- Standart 530 yapraklık tepsi; isteğe bağlı tepsilerle 2950 yaprağa çıkan kapasite
- Ekstra esneklik için dayanıklı 300 yapraklık çok amaçlı tepsi

A3/A4

Renkli/Siyah-beyaz

360 g/m²'ye varan hızlarda A6 - 1321 mm yazdırma

Beyaz veya şeffaf spot rengi

1 - 30+ kullanıcı

✓

✓

✓

✓

✓



Pro9541dn - Renkli ve Siyah/Beyaz Yazıcı

YAZICI	
Yazdırma hızı	A4: 50 ppm renkli, 50 ppm siyah/beyaz; A3: 28 ppm renkli; 28 ppm siyah/beyaz. Beyaz: 45 ppm'ye kadar (tek taraflı) Şeffaf: 18 ppm
İlk sayfa yazdırma hızı	8 saniye renkli, 8 saniye siyah-beyaz
Isınma süresi	Açıldıktan sonra 50 saniye veya daha az
İşlemci hızı	1,2 GHz

ARAYÜZ VE YAZILIM	
Bağlantı Özellikleri	Yüksek Hızlı USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Yazıcı dilleri	PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 ve doğrudan PDF Yazdırma (v1.7), XPS, SIDM
Ağ ve protokoller	Yazıcı ve ağ kartı kurulumu ve yönetimi için dahili web sunucusu ile Ethernet kartı üzerinden desteklenen tüm önemli ağ protokolleri. TCP/IP: IPv4/v6, ICMP, ICMPv6, IGMP, IGMPv2, LPR, Port9100, IPP, IPPS, FTP, SSL üzerinden FTP, HTTP, HTTPS, TELNET, IPP, Otomatik IP, LLTD, BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, SNMP Yakalama, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, SSL üzerinden SMTP, POP3, SNT, JCDP, FLDP, ODNPS, WSDPrint, WSD-Discovery, Web JetAdmin, TCP üzerinden NetBIOS, EtherTalk
İşletim sistemi uyumluluğu ¹	Windows Vista (32 bit ve 64 bit) / XP (32 bit ve 64 bit) / Server 2003 (32 bit ve 64 bit) / Server 2008 (32 bit ve 64 bit) / Server 2008 R2 (64 bit) / Windows 7 (32 bit ve 64 bit) / Server 2012 (64 bit) / Windows 8 (32 bit ve 64 bit); Mac OS9 / OS X 10.3.9 - 10.9

Gelişmiş ağ bağlantısı ve güvenlik	IPv6, 802.1x kimlik doğrulama, SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulaması, SNMPv3, SSL3/TLS şifrelemesi, HTTPS şifrelemesi, Protokol Açma/Kapatma, Protokol Bağlantı Noktası No. Değiştirme, MAC filtreleme, IP filtreleme, IP Güvenliği, EAP-PEAP, EAP-TLS, Güvenli Silme ³ , Güvenli Yazdırma ³ , Güvenli Yazdırma İş Şifrelemesi ³ , Depolama Cihazlarını tümüyle Şifreleme ³ , Depolamayı (HDD) Sıfırlama (biçimlendirme) ³
Yardımcı yazılımlar ⁴	Print Job Accounting ² , Print Job Accounting Enterprise ² , Print Job Accounting Client, PrintSuperVision.net ² , Template Manager ² , Color Correct, Color Swatch ² , Configuration Tool, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant (Yalnızca Mac), PDF Direct Print, EFI Fiery XF Sunucu Seçeneği (Harici renk yönetimi sunucusu)

YAZICI FONTLARI	
Yazıcı Fontları	87 ölçeklenebilir PCL fontu, Lineprinter/OCR-A/OCR-B/USPSZIP bit eşlem fontları, 10 TrueType fontu, 136 Adobe PostScript Type 1 fontu
Barkod	UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2of5, Code39, Code128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET: PDF417/QR kodlu 2D barkodlar

YAZDIRMA KALİTESİ	
Çözünürlük	ProQ4800 Çok seviyeli teknoloji, 1200 x 1200 dpi
Gelişmiş Özellikler	Otomatik Renk Dengesi, Otomatik Kayıt, Otomatik Ortam Algılama

KAĞIT İŞLEME	
Kağıt kapasitesi	1. Tepsisi: 530 yaprak 80 g/m ² ; Çok amaçlı tepsisi: 300 yaprak 80 g/m ²
Kağıt kapasitesi (isteğe bağlı tepsiler)	2. Tepsisi: 530 yaprak 80 g/m ² ; Tepsi 3: 530 yaprak 80 g/m ² ; Yüksek Kapasiteli Besleyici: 1590 yaprak 80 g/m ²
Maksimum kağıt kapasitesi	2950 yaprak 80 g/m ²
Kağıt boyutları	Tepsi 1/2/3: A3, SRA3 (330 x 457 mm'ye kadar), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6; Çok amaçlı tepsisi: A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Özel boyut: Genişlik 64 - 330 mm Uzunluk 89 - 1321 mm; Yüksek Kapasiteli Besleyici: A3, SRA3 (328 x 457 mm'ye kadar), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Kağıt ağırlığı	Tepsi 1/2/3: 52 - 320 g/m ² ; Çok amaçlı tepsisi: 52 - 360 g/m ² ; Çift taraflı: 64 - 320 g/m ² ; Yüksek Kapasiteli Besleyici: 52 - 320 g/m ²
Çift taraflı	Standart
Kağıt çıktısı	Ön yüz tepsie bakarken 610 yaprak, ön yüz yukarıya bakarken 300 yaprak

¹En yeni sürücü sürümleri ve işletim sistemi uyumluluğu hakkında bilgi için yerel OKI web sitesini ziyaret edin; ²Yalnızca Windows; ³HDD gerekir; ⁴Tüm sarf malzemeleri dahil; ⁵Beyaz Spot rengi kiti: 1 x 10.000 sayfa kapasiteli toner kartuşu, 1 x 20.000 sayfa kapasiteli görüntüleme tamburu; Şeffaf Spot Rengi Kiti: 1 x 10.000 sayfa kapasiteli toner kartuşu, 1 x 20.000 sayfa kapasiteli görüntüleme tamburu

Sarf Malzemeleri Bilgileri: Yazıcınızı korumak ve işlevlerinden tam olarak faydalanabilmenizi sağlamak amacıyla, bu model sadece orijinal OKI Printing Solutions toner kartuşlarıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Orijinal toner kartuşları üzerlerindeki OKI logosundan anlaşılabılır. Diğer kartuşlar, "uyumlu" olarak tanımlanmış olsalar bile hiç çalışmayabilir ve çalışsalar dahi yazıcınızın performansını veya yazdırma kalitesini değiştirebilirler.

KULLANICI PANELİ	
LCD Ekran	10,9 cm Renkli Grafik LCD (480x272 nokta)

GENEL ÖZELLİKLER	
Bellek	Standart RAM: 2 GB; Maksimum RAM: 2 GB İsteğe Bağlı Sabit Disk Sürücüsü: 160 GB
Çevre	Çalışma sıcaklığı/nem: 10°C - 35°C (önerilen 17°C - 27°C) / %10 - %85 BN (önerilen %50 - %70 BN) Saklama sıcaklığı/nem: -10°C - 43°C / %10 - %90 BN
Güç kaynağı	Tek faz 220 - 240 V AC, frekans 50 Hz +/- 2 Hz
Güç tüketimi	Tipik: 1200 W; Maks: 1500 W; Boşta: 200 W (ortalama); Güç Tasarrufu: <26 W; Derin Uyku: <4 W; Kapalı Modu: <0,5 W
Gürültü seviyesi	Çalışırken: 57 dB (A); Beklemede: 32 dB (A) veya daha az; Güç tasarrufu: Duyulamaz
Boyutlar (Y x G x D)	640 x 699 x 625 mm
Ağırlık ⁴	110,8 kg
Çalışma Kapasitesi	Ortalama: 25.000 sayfa/ay; Maksimum: 300.000 sayfa/ay
Garanti	Satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde ürün kaydı yapıldığı takdirde, 3 yıllık uzatılmış garanti
Ürün kodu	Pro9541dn: 46220201

AKSESUARLAR (ÜRÜN KODLARI)	
2./3. kağıt tepsisi	45530703
2./3. kağıt tepsisi (tekerlekli)	45530903
Yüksek Kapasiteli Besleyici	45530803
Sabit Disk Sürücüsü	160 GB: 44622302
EFI Fiery XF 5.0	Daha fazla bilgi için Oki ile irtibata geçin
Kabin	45980001
Spot Renk Kiti ⁵	Beyaz: 45531313; Şeffaf: 45531413
Spot Renk Kiti Kutusu	96501483

SARF MALZEMELERİ (ÜRÜN KODLARI)	
Toner kartuşu* (42.000 sayfa)	Mavi: 45536555; Macenta: 45536554; Sarı: 45536553
Toner Kartuşu* (51.000 sayfa)	Siyah: 45536556
Toner Kartuşu (10.000 sayfa)	Beyaz: 45536425
Toner Kartuşu (20.000 sayfa)	Şeffaf: 45536428
Görüntüleme tamburları** (40.000 sayfa)	Mavi: 45103721; Macenta: 45103720; Sarı: 45103719; Siyah: 45103722
Görüntüleme tamburları** (20.000 sayfa)	Beyaz: 45103723 Şeffaf: 45103724
Transfer Kayışı (150.000 sayfa)	45531213
Fuser Ünitesi (150.000 sayfa)	45531113
Atık Toner Kutusu (40.000 sayfa)	45531503

*Toner: ISO kapsamında A4 sayfaların sayısı. Yazıcı, ISO'da 24.000 sayfa CMY ve 38.000 sayfa K kapasiteli tonerle gelir.

**Tambur: Yazdırılan ortalama A4 sayfası sayısı.



3 Yıl Yerinde Garanti

Cihazlarımızı bağımsız testlerle onaylanan en yüksek kalite ve teknoloji standartları ile üretilmiştir. Ürünlerimizin yüksek kalitesinden o kadar eminiz ki sizin için standart garanti süresini ücretsiz olarak 3 yıla uzatma teklifini sunuyoruz. Satın alma tarihinden sonraki 30 gün içerisinde ürününüzü kaydederek bu her şey dahil eşsiz teklifimizden yararlanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: **WWW.OKI.COM.TR/GARANTİ** Kaydı yapılmayan ürünler için standart 1 yıl pan-Avrupa garantisini geçerlidir.

OKI EUROPE (MIDDLE EAST, INDIA, TURKEY & AFRICA)

Building 7W A, Office 2008,
Dubai Airport Free Zone

PO Box 54604

Dubai, UAE

Tel: +971 42045810

Fax: +971 42045811

www.oki.com/tr

OKI

Open up your dreams