



Koyu medyaya baskık için Beyaz spot renkli A3 renkli yazıcı

OKI yeni Pro9542dn modeli sahip olduğu üstün baskı kalitesi, yüksek baskı hızı, eksiksiz medya esnekliği ve beşinci spot renk baskı seçeneği ile grafik sanatlarında baskı deneyimini yepyeni bir düzeye çıkarıyor. Artık tüm proses renklerine ek olarak, istediğinizde koyu medyalar üzerine beyaz renkte baskı alabilirsiniz.

Ayrıca Pro9542dn, renk derinliği ve baskı kalitesini optimize ederek beyaz ve proses renkleri de dahil olmak üzere gelişmiş renk yönetimi sağlayan EFI Fiery XF 5.0 sunucusuyla tamamen uyumludur.

Dijital LED baskıda bir ilk: CMYK + Beyaz

Pro9542dn, tüm proses renklerine ek olarak beyaz renkle de baskınızı sağlayan, uygun maliyetli ve benzersiz bir HD yazıcıdır.

- Tüm proses CMYK renkleriyle yazdırın
- Artık spot rengiyle de koyu medyaya beyaz renkle yazdırabilirsiniz
- Koyu veya şeffaf medyada etkileyici renk canlılığı

Etkileyici HD renk

Pro9542dn, mümkün olan en net ve canlı baskı çıkışını üretmek için dijital LED teknolojisini ve Çok Seviyeli ProQ teknolojimizi bir arada kullanır.

- Çok Seviyeli ProQ teknolojisi, renkli baskı çıkışını geliştirir
- Gelişmiş renk yönetimi için EFI Fiery® XF ile tamamen uyumludur

Düşük toplam sahip olma maliyeti

Pro9542dn, yüksek düzeyde rekabetçi yatırım maliyeti ile ultra yüksek kapasiteli toner kartuşlarını bir araya getirerek, yüksek kapsam ve kaliteye ihtiyaç duyulan durumlarda gerekli olan daha düşük toplam sahip olma maliyetini sunar.

- Yüksek düzeyde rekabetçi ilk yatırım maliyeti
- Ultra yüksek kapasiteli toner kartuşları ve drumlarıyla daha düşük çalıştırma maliyetleri
- Daha az atık için ayrı toner ve drumlar
- Daha düşük enerji tüketimi için enerji verimliliği

Güvenebileceğiniz hız

Pazardaki en yüksek baskı hızlarını sunan Pro9542dn, kısa sürede istek üzerine baskı performansını hızlandırır.

- 8 saniyenin altında ilk baskı süresi
- 28 ppm renkli - siyah/beyaz A3 baskı hızı
(Renkli - siyah/beyaz A4'te 50 ppm'ye kadar)
- Hızlı baskılar için 2 GB RAM ve 1,2 GHz işlemci

- 1200 x 1200 dpi seviyesinde üstün baskı çözünürlüğü

A3/A4	✓
Renkli/Siyah/beyaz	✓
360 gr/m ² 'ye varan hızlarda A6 - 1321 mm baskı	✓
Koyu medyaya baskık için beyaz spot rengi	✓
1 - 30+ kullanıcı	✓

Rakipsiz medya esnekliği

Medya esnekliğiyle rakiplerini geride bırakan Pro9542dn, şirket bünyesinde tüm medyalara baskı imkanı sunar.

- A6 - SRA3 ve 1,3 m'ye varan afiş uzunluklarıyla en geniş kapsamlı kağıt işleme
- Tek taraflı 360 gr/m² ve dubleks 320 gr/m²'ye kadar kağıt hamuruna baskı
- Standart olarak dubleks baskı
- Parlak kağıt, film, transfer kağıdı, su geçirmez kağıt ve daha birçok medyaya baskı
- Standart 530 sayfalık çekmece; opsiyonel çekmecelerle 2950 sayfaya çıkan kapasite
- Ekstra esneklik için dayanıklı 300 sayfalık çok amaçlı çekmece



Pro9542dn - Renkli ve Siyah/Beyaz Yazıcı

YAZICI	
Baskı hızı	A4: 50 ppm renkli, 50 ppm siyah/beyaz; A3: 28 ppm renkli; 28 ppm siyah/beyaz. Beyaz: 45 ppm'ye kadar (tek taraflı) Şeffaf: 18 ppm
İlk sayfa baskı hızı	8 saniye renkli, 8 saniye siyah/beyaz
Isınma süresi	Açıldıktan sonra 50 saniye veya daha az
İşlemci hızı	1,2 GHz
ARAYÜZ VE YAZILIM	
Bağlantı Özellikleri	Yüksek Hızlı USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Yazıcı dilleri	PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 ve doğrudan PDF Baskı (v1.7), XPS, SIDM
Ağ ve protokoller	Yazıcı ve ağ kartı kurulumu ve yönetimi için dahili web sunucusu ile Ethernet kartı üzerinden desteklenen tüm önemli ağ protokolleri. TCP/IP: IPv4/v6, ICMP, ICMPv6, IGMP, IGMPv2, LPR, Port9100, IPP, IPPS, FTP, SSL üzerinden FTP, HTTP, HTTPS, TELNET, IPP, Otomatik IP, LLTD, BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, SNMP Yakalama, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, SSL üzerinden SMTP, POP3, SMTP, JCDP, FLDIP, DNSP, WSDPrint, WSD-Discovery, Web JetAdmin, TCP üzerinden NetBIOS, EtherTalk
İşletim sistemi uyumluluğu ¹	Windows Vista (32 bit ve 64 bit) / XP (32 bit ve 64 bit) / Server 2003 (32 bit ve 64 bit) / Server 2008 (32 bit ve 64 bit) / Server 2008 R2 (64 bit) / Windows 7 (32 bit ve 64 bit) / Server 2012 (64 bit) / Windows 8 (32 bit ve 64 bit); Mac OS9 / OS X 10.3.9 - 10.9
Gelişmiş ağ bağlantısı ve güvenlik	IPv6, 802.1x kimlik doğrulama, SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulaması, SNMPv3, SSL3/TLS şifrelemesi, HTTPS şifrelemesi, Protokol Açma/Kapatma, Protokol Bağlantı Noktası No. Değiştirme, MAC filtreleme, IP filtreleme, IP Güvenliği, EAP-PEAP, EAP-TLS, Güvenli Silme ³ , Güvenli Baskı ³ , Güvenli Baskı İş Şifrelemesi ³ , Depolama Cihazlarını tümüyle Şifreleme ³ , Depolamayı (HDD) Sıfırlama (biçimlendirme) ³
Yardımcı yazılımlar ¹	Print Job Accounting ² , Print Job Accounting Enterprise ² , Print Job Accounting Client, PrintSuperVision.net ² , Template Manager ² , Color Correct, Color Swatch ² , Configuration Tool, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant (Yalnızca Mac), PDF Direct Print, EFI Fiery XF Sunucu Seçeneği (Harici renk yönetimi sunucusu)
YAZICI FONTLARI	
Yazıcı Fontları	87 ölçeklenebilir PCL fontu, Lineprinter/OCR-A/OCR-B/USPSZIP bit eşlem fontları, 10 TrueType fontu, 136 Adobe PostScript Type 1 fontu
Barkod	UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2of5, Code39, Code128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET: PDF417/QR kodlu 2D barkodlar
BASKI KALİTESİ	
Çözünürlük	ProQ4800 Çok seviyeli teknoloji, 1200 x 1200 dpi
Gelişmiş Özellikler	Otomatik Renk Dengesi, Otomatik Kayıt, Otomatik Medya Algılama
KAĞIT PROSESE	
Kağıt kapasitesi	1. Çekmece: 530 sayfa 80 gr/m ² ; Çok amaçlı çekmece: 300 sayfa 80 gr/m ²
Kağıt kapasitesi (opsiyonel çekmeceler)	2. Çekmece: 530 sayfa 80 gr/m ² ; Çekmece 3: 530 sayfa 80 gr/m ² ; Yüksek Kapasiteli Besleyici: 1590 sayfa 80 gr/m ²
Maksimum kağıt kapasitesi	2950 sayfa 80 gr/m ²
Kağıt boyutları	Çekmece 1/2/3: A3, SRA3 (330 x 457 mm'ye kadar), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6; Çok amaçlı çekmece: A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Özel boyut: Genişlik 64 - 330 mm Uzunluk 89 - 1321 mm; Yüksek Kapasiteli Besleyici: A3, SRA3 (328 x 457 mm'ye kadar), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Kağıt ağırlığı	Çekmece 1/2/3: 52 - 320 gr/m ² ; Çok amaçlı çekmece: 52 - 360 gr/m ² ; Dubleks: 64 - 320 gr/m ² ; Yüksek Kapasiteli Besleyici: 52 - 320 gr/m ²
Dubleks	Standart
Kağıt çıktısı	Ön yüz çekmeceye bakarken 610 sayfa, ön yüz yukarıya bakarken 300 sayfa

¹En yeni sürücü sürümleri ve işletim sistemi uyumluluğu hakkında bilgi için yerel OKI web sitesini ziyaret edin; ²Sadece Windows;

³HDD gerekir; ⁴Tüm sarf malzemeleri dahil;

Sarf Malzemeleri Bilgileri: Yazıcınızı korumak ve işlevlerinden tam olarak faydalanabilmenizi sağlamak amacıyla, bu model sadece orijinal OKI Printing Solutions toner kartuşlarıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Orijinal toner kartuşları üzerlerindeki OKI logosundan anlaşılabilir. Diğer kartuşlar, "uyumlu" olarak tanımlanmış olsalar bile hiç çalışmayabilir ve çalışsalar dahi yazıcınızın performansını veya baskı kalitesini değiştirebilirler.

KULLANICI PANELİ	
LCD Ekran	10,9 cm Renkli Grafik LCD (480x272 nokta)
GENEL ÖZELLİKLER	
Bellek	Standart RAM: 2 GB; Maksimum RAM: 2 GB Opsiyonel Sabit Disk Sürücüsü: 160 GB
Çevre	Çalışma sıcaklığı/nem: 10°C - 35°C (önerilen 17°C - 27°C) / %10 - %85 BN (önerilen %50 - %70 BN) Saklama sıcaklığı/nem: -10°C - 43°C / %10 - %90 BN
Güç kaynağı	Tek faz 220 - 240 V AC, frekans 50 Hz +/- 2 Hz
Güç tüketimi	Tipik: 1200 W; Maks: 1500 W; Boşta: 200 W (ortalama); Güç Tasarrufu: <26 W; Derin Uyku: <4 W; Kapalı Modu: <0,5 W
Gürültü seviyesi	Çalışırken: 57 dB (A); Beklemede: 32 dB (A) veya daha az; Güç tasarrufu: Duyulamaz
Boyutlar (Y x G x D)	640 x 699 x 625 mm
Ağırlık ⁴	110,8 kg
Çalışma Kapasitesi	Ortalama: 25.000 sayfa/ay; Maksimum: 300.000 sayfa/ay
Garanti	Satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde ürün kaydı yapıldığı takdirde, 3 yıllık uzatılmış garanti
Ürün kodu	Pro9542dn: 45530622
AKSESUARLAR (ÜRÜN KODLARI)	
2./3. kağıt çekmeces	45530703
2./3. kağıt çekmeces (tekerlekli)	45530903
Yüksek Kapasiteli Besleyici	45530803
Sabit Disk Sürücüsü	160 GB: 44622302
EFI Fiery XF 5.0	Daha fazla bilgi için Oki ile irtibata geçin
Kabin	45980001
SARF MALZEMELERİ (ÜRÜN KODLARI)	
Toner kartuşu* (42.000 sayfa)	Mavi: 45536555; Macenta: 45536554
Toner Kartuşu* (24.000 sayfa)	Sarı: 45536437
Toner Kartuşu* (51.000 sayfa)	Siyah: 45536556
Toner Kartuşu (15.000 sayfa)	Beyaz: 45536543
Görüntüleme drumları** (40.000 sayfa)	Mavi: 45103721; Macenta: 45103720; Sarı: 45103719; Siyah: 45103722
Görüntüleme drumu** (20.000 sayfa)	Beyaz: 45103765
Transfer Kayışı (150.000 sayfa)	45531223
Fuser Ünitesi (150.000 sayfa)	45531113
Atık Toner Kutusu (40.000 sayfa)	45531503

*Toner: ISO kapsamında A4 sayfaların sayısı. Yazıcı, ISO'da 24.000 sayfa CMY ve 38.000 sayfa K kapasiteli tonerle gelir.
**Drum: Yazdırılan ortalama A4 sayfası sayısı.

Toner Ömürleri : Ortalama A4 %5 dolulukta sayfalarla uyumludur. Drum Ömürleri: 3 sayfalı baskı işlerinin ortalama A4 sayfa karşılığı kadardır.



3 Yıl Yerinde Garanti

Cihazlarımız bağımsız testlerle onaylanan en yüksek kalite ve teknoloji standartları ile üretilmiştir. Ürünlerimizin yüksek kalitesinden o kadar eminiz ki sizin için standart garanti süresini ücretsiz olarak 3 yıla uzatma teklifini sunuyoruz. Satın alma tarihinden sonraki 30 gün içerisinde ürününüzü kaydederek bu her şey dahil eşsiz teklifimizden yararlanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.oki.com.tr/GARANTI Kaydı yapılmayan ürünler için standart 1 yıl pan-Avrupa garantisi geçerlidir.

OKI EUROPE (MIDDLE EAST, INDIA, TURKEY & AFRICA)

Building 7W A, Office 2008,
Dubai Airport Free Zone
PO Box 54604

Dubai, UAE

Tel: +971 42045810

Fax: +971 42045811

www.oki.com/tr

OKI

Open up your dreams